

Link do produktu: <https://lancuchy.net/bloczek-15mm-linki-5mm-p-12.html>



Bloczek 15mm do linki 5mm bez okrętki

Cena brutto	6,31 zł
Cena netto	5,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BL105
Kod EAN	5907630108418
Producent	6

Opis produktu

Bloczek 15 mm do linki 5 mm bez okrętki

Opis:

Uniwersalny bloczek linowy XL-TOOLS do linki o średnicy 5 mm, wyposażony w mocną, teflonową rolkę o średnicy 15 mm. Rozwiązanie do prowadzenia liny, zmiany kierunku pracy oraz wyrównywania obciążenia i długości liny w prostych układach. Konstrukcja bez okrętki umożliwia montaż do stałego punktu lub integrację z własnym łącznikiem. Kompaktowa długość całkowita 49 mm ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni. Produkt marki XL-TOOLS sprawdzi się w zastosowaniach technicznych, serwisowych i hobbystycznych, gdzie liczy się płynny bieg linki i niskie tarcie.

Wymiary:

- Średnica rolki: 15 mm
- Długość całkowita bloczka: 49 mm
- Przeznaczenie: do linki o średnicy 5 mm

Cechy:

- Teflonowa rolka 15 mm zapewnia płynny bieg linki 5 mm i zmniejsza tarcie.
- Konstrukcja bez okrętki – możliwość zamocowania do stałego punktu lub użycia własnego łącznika.
- Kompaktowy format (49 mm) do pracy w ciasnych przestrzeniach.
- Uniwersalne zbloce do prowadzenia liny, zmiany kierunku i podstawowego rozdziału obciążenia.
- Niska masa ok. 0,02 kg ułatwia montaż w mobilnych zestawach.
- Spójna linia asortymentu marki XL-TOOLS – łatwe dopasowanie do pozostałych akcesoriów linowych XL-TOOLS.

Parametry:

- Kod Produktu: BL105
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Średnica rolki: 15 mm
- Przeznaczenie: do linki o średnicy 5 mm
- Długość całkowita: 49 mm
- Waga: 0,02 kg
- Jednostka miary: szt
- Kod kreskowy EAN13: 5907630108418

Zastosowanie:

Bloczek 15 mm XL-TOOLS do linki 5 mm bez okrętki przeznaczony jest do prowadzenia i zmiany kierunku liny w prostych układach naciagowych. Przydatny w budownictwie i pracach montażowych, w osprzęcie żeglarskim, w zadaniach pomocniczych w ratownictwie i wspinaczce (poza środkami ochrony indywidualnej), a także do napinania lin osłon przeciwslonecznych, plandek i banerów. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzeba kompaktowego zbloca z rolką o niskim tarcu.

Korzyści:

- Szybszy, płynniejszy przesuw liny dzięki rolce teflonowej – mniejsze zużycie linki.

-
- Łatwa zmiana kierunku prowadzenia liny bez skomplikowanych mechanizmów.
 - Kompatybilność z popularnymi linkami 5 mm – prosta integracja z istniejącym osprzętem.
 - Niewielkie gabaryty i masa ułatwiają montaż w ciasnych i mobilnych aplikacjach.
 - Uniwersalne zastosowanie w wielu branżach – od prac montażowych po osprzęt żeglarski.