

Link do produktu: <https://lancuchy.net/bloczek-20mm-linki-6mm-p-13.html>

Bloczek 20mm do linki 6mm bez okrętki

Cena brutto	7,51 zł
Cena netto	6,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BL206
Kod producenta	AN-0110
Kod EAN	5907630173263
Producent	6

Opis produktu

Bloczek 20 mm do linki 6 mm bez okrętki XL-TOOLS BL206

Opis:

Kompaktowy bloczek XL-TOOLS BL206 do prowadzenia i zmiany kierunku linki o średnicy 6 mm, wyposażony w mocną, teflonową rolkę 20 mm. To praktyczne zblocze bez okrętki (bez krętlika) sprawdza się w lekkich systemach naciągu i podwieszania, ułatwiając płynne prowadzenie linki przy minimalnych oporach. Solidna, gładko pracująca rolka teflonowa zmniejsza tarcie i ogranicza zużycie linki. Długość całkowita 55 mm ułatwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. XL-TOOLS zapewnia prosty w obsłudze element osprzętu linowego dla zastosowań warsztatowych, żeglarskich oraz przy pracach porządkowych i ogrodowych.

Wymiary:

- Średnica rolki: 20 mm
- Dla linki: 6 mm
- Długość całkowita bloczka: 55 mm

Cechy:

- Rolka teflonowa 20 mm zapewniająca płynną pracę i mniejsze tarcie linki.
- Przeznaczony do linek o średnicy 6 mm – stabilne prowadzenie bez „klinowania”.
- Wersja bez okrętki (bez krętlika) – prosta, zwarta konstrukcja i łatwy montaż.
- Kompaktowa długość 55 mm do zastosowań w ograniczonej przestrzeni.
- Uniwersalne zblocze do zmiany kierunku prowadzenia linki i równomiernego rozkładu obciążenia.
- Pomaga rozwiązać typowe problemy: trudny naciąg plandeki/żagla, szybkie przetarcia linki na ostrych krawędziach, niestabilny bieg liny w prowizorycznych prowadnicach.
- Marka XL-TOOLS – spójność osprzętu linowego w jednym systemie (łatwy dobór kompatybilnych elementów).

Parametry:

- Kod Produktu: BL206
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Średnica rolki: 20 mm
- Przeznaczenie: linka 6 mm
- Długość całkowita: 55 mm
- Waga produktu: 0,034 kg
- Jednostka miary: szt
- Kod kreskowy EAN13: 5907630173263
- Wykonanie: rolka teflonowa
- Wariant: bez okrętki (bez krętlika)

Zastosowanie:

- Prowadzenie i zmiana kierunku linki 6 mm w prostych układach naciągu.
- Podwieszanie i naciąganie plandek, siatek, osłon przeciwsłonecznych.

-
- Zastosowania żeglarskie i rekreacyjne: prowadzenie szotów, fałów pomocniczych, linek pokładowych.
 - Prace warsztatowe, ogrodowe i porządkowe: podnoszenie lekkich elementów, prowadzenie linki przy bramach, furtkach, masztach flagowych.
 - Proste systemy wielokrążków w lekkich obciążeniach, gdzie liczy się kompaktowy rozmiar i płynny bieg linki.

Korzyści:

- Płynniejszy bieg linki i mniejsze zużycie dzięki rolce teflonowej.
- Szybszy montaż i oszczędność miejsca dzięki krótkiej konstrukcji 55 mm.
- Uniwersalne zastosowanie jednej części w wielu zadaniach (naciąg, prowadzenie, podwieszanie).
- Lepsza kontrola naciągu i kierunku pracy linki 6 mm.
- Prosta konstrukcja bez krętlika ogranicza liczbę elementów podatnych na zużycie.