

Link do produktu: <https://lancuchy.net/bloczek-50mm-linki-12mm-obrotowy-p-16.html>

Bloczek 50mm do linki 12mm bez okrętki

Cena brutto	15,05 zł
Cena netto	12,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BL512
Kod EAN	5907630108432
Producent	6

Opis produktu

Bloczek 50 mm do linki 12 mm bez okrętki

Opis:

Uniwersalny bloczek XL-TOOLS do prowadzenia lin, wyposażony w mocną rolkę teflonową (PTFE) o średnicy 50 mm. Przeznaczony do pracy z linką o średnicy do 12 mm. Wersja bez okrętki – do montażu i prowadzenia liny w stałym punkcie, gdy liczy się stabilne ustawienie kierunku pracy. Redukuje tarcie, ułatwia zmianę kierunku prowadzenia liny i pomaga równomiernie rozłożyć obciążenie. Proste, pewne rozwiązanie do codziennych zadań na budowie, w warsztacie i na wodzie.

Rozwiązuje typowe problemy:

- Gdy trzeba zmienić kierunek prowadzenia liny bez nadmiernego tarcia.
- Gdy chcesz zmniejszyć siłę potrzebną do przeciągnięcia ładunku.
- Gdy potrzebne jest stabilne, stałe mocowanie bloczka (bez obrotowego łącznika).

Wymiary:

- Średnica rolki: 50 mm
- Maksymalna średnica linki: 12 mm
- Długość całkowita bloczka: 110 mm

Cechy:

- Rolka teflonowa (PTFE) 50 mm – niskie tarcie i płynny bieg liny.
- Przeznaczony do linek o średnicy do 12 mm – popularny, uniwersalny zakres zastosowań.
- Wersja bez okrętki – stabilny kierunek pracy przy montażu w stałym punkcie.
- Kompaktowa długość całkowita 110 mm – łatwa integracja w układach linowych.
- Wytrzymała, prosta konstrukcja – mniej elementów ruchomych, łatwa eksploatacja.
- Produkt marki XL-TOOLS – kompatybilny z szeroką gamą akcesoriów linowych XL-TOOLS.

Parametry:

- Kod Produktu: BL512
- Średnica rolki: 50 mm
- Maksymalna średnica linki: 12 mm
- Długość całkowita: 110 mm
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Waga produktu: 0,218 kg
- Jednostka miary: szt
- Kod Kreskowy EAN13: 5907630108432
- Typ: bloczek pojedynczy
- Materiał rolki: teflon (PTFE)
- Wersja wykonania: bez okrętki (do stałego mocowania)
- Przeznaczenie: prowadzenie liny, zmiana kierunku i wyrównanie obciążenia

Zastosowanie:

Sprawdza się w układach do ręcznego podnoszenia i przeciągania ładunków, do zmiany kierunku prowadzenia lin oraz ograniczania tarcia. Zastosowania m.in.: prace montażowe i budowlane, warsztat i magazyn, ogrodowe systemy naciągu, plandeki, żeglarstwo (prowadzenie lin pokładowych), zastosowania pomocnicze w ratownictwie i wspinaczce niewymagające sprzętu certyfikowanego. Dzięki rolce teflonowej bloczek XL-TOOLS pracuje płynnie i chroni linę przed nadmiernym zużyciem.

Korzyści:

- Mniej tarcia – lżejsza praca z liną i mniejsze zużycie linki.
- Szybka zmiana kierunku prowadzenia liny bez skomplikowanych układów.
- Stabilny montaż dzięki wersji bez okrętki – stały kierunek pracy układu.
- Uniwersalność: obsługa popularnej linki 12 mm w wielu zadaniach.
- Prosta, odporna konstrukcja – niskie wymagania serwisowe i długa eksploatacja.
- Kompaktowy rozmiar – łatwy montaż w ograniczonej przestrzeni.