

Link do produktu: <https://lancuchy.net/hak-sworzniowy-z-zabezpieczeniem-2-45t-3-8-din311-p-20.html>

Hak sworzniowy z zabezpieczeniem 2.45T 3/8"

Cena brutto	24,20 zł
Cena netto	19,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HS3
Kod producenta	3.8
Kod EAN	5907630165657
Producent	6

Opis produktu

Hak sworzniowy z zabezpieczeniem 2,45 t 3/8 cala

Opis:

Hak sworzniowy XL-TOOLS do łańcuchów 3/8 cala, wyposażony w zabezpieczenie, przeznaczony do zawiesi łańcuchowych oraz zrywki drewna. Kuty ze stali węglowej C45 i pokryty ocynkiem elektrolitycznym, zapewnia trwałe i odporne na korozję połączenie. Sworzeń z zawleczką ułatwia szybkie i pewne łączenie z liną lub zawiesiem łańcuchowym, a zabezpieczenie ogranicza ryzyko wysunięcia zawiesia z ładunkiem. Nośność 2,45 t pozwala na bezpieczną pracę w typowych zadaniach transportowo-podnoszeniowych. Praktyczne i niezawodne rozwiązanie zarówno do użytku w terenie, jak i w warsztacie.

Wymiary:

- Rozmiar łańcucha: 3/8 cala

Cechy:

- Kuta konstrukcja ze stali węglowej C45 – wysoka wytrzymałość i odporność na odkształcenia.
- Ocynk elektrolityczny – skuteczna ochrona przed korozją w warunkach zewnętrznych.
- Zabezpieczenie przed wysunięciem – stabilne utrzymanie zawiesia i ładunku podczas pracy.
- Sworzeń z zawleczką – szybki montaż z liną lub zawiesiem łańcuchowym bez specjalistycznych narzędzi.
- Przeznaczony do zawiesi łańcuchowych i prac leśnych, w tym zrywki do drewna.
- Kompatybilny z szekłą typu omega – łatwe tworzenie niezawodnych połączeń.
- Nośność 2,45 t – dostosowany do typowych zadań przeładunkowych i podnoszenia.
- Marka XL-TOOLS – spójność asortymentowa i kompatybilność z innymi akcesoriami XL-TOOLS.

Parametry:

- Kod Produktu: HS3
- Wymiary: rozmiar łańcucha 3/8 cala
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Waga produktu: 0,676 kg
- Jednostka miary: szt
- Kod Kreskowy EAN13: 5907630165657
- Pozostałe parametry produktu:
 - Materiał: stal węglowa C45
 - Powłoka: ocynk elektrolityczny
 - Wykonanie: kuty
 - Typ: hak sworzniowy z zabezpieczeniem
 - Nośność: 2,45 t
 - Sposób łączenia: sworzeń z zawleczką
 - Przeznaczenie: element zawiesi łańcuchowych, do łańcuchów, do zrywki drewna
 - Kompatybilność osprzętu: szekła typu omega

Zastosowanie:

-
- Podnoszenie i przemieszczanie ładunków jako element zawiesi łańcuchowych.
 - Zrywka drewna w pracach leśnych.
 - Tworzenie pewnych połączeń z liną lub łańcuchem oraz wpinanie w punkty zaczepowe (np. przez szklę typu omega).
 - Zastosowania warsztatowe, magazynowe i budowlane wymagające trwałego i zabezpieczonego haka.

Korzyści:

- Szybkie i bezpieczne łączenie osprzętu dzięki sworzniowi z zawleczką oraz wbudowanemu zabezpieczeniu.
- Ograniczenie ryzyka przypadkowego wypięcia zawiesia i ładunku.
- Dłuższa żywotność w wymagających warunkach dzięki kutemu wykonaniu C45 i ocynkowi.
- Uniwersalne dopasowanie do łańcuchów 3/8 cala i osprzętu XL-TOOLS.

Solidny hak sworzniowy XL-TOOLS 2,45 t do łańcuchów 3/8 cala ułatwia budowę niezawodnych zawiesi i bezpieczne operacje z ładunkami. Prosta konstrukcja, zabezpieczenie oraz ocynk przekładają się na pewność i wygodę użytkowania.

Instrukcja użytkowania:

- Przed użyciem skontroluj stan haka, sworznia, zawleczki i zabezpieczenia; nie używaj elementu z pęknięciami, deformacjami lub nadmiernym zużyciem.
- Stosuj wyłącznie z łańcuchami 3/8 cala i nie przekraczaj nośności 2,45 t.
- Montaż: wprowadź element łączący (łańcuch/zawiesie) w ucho haka, wsuwaj sworzeń do pełnego osadzenia i zabezpiecz zawleczką; domknij zabezpieczenie.
- Podczas pracy utrzymuj obciążenie w osi, unikaj skręcania, gwałtownych szarpnięć i uderzeń; nie stosuj do podnoszenia ludzi.
- Po użyciu oczyść i osusz element; przechowuj w suchym miejscu, okresowo kontroluj stan powłoki ocynkowanej oraz działanie zabezpieczenia i sworznia.