

Link do produktu: <https://lancuchy.net/hak-z-zabezpieczeniem-750kg-xl-din-689-p-37.html>



Hak z zabezpieczeniem 750kg XL DIN 689

Cena brutto	10,43 zł
Cena netto	8,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HZ750
Kod EAN	5907630102645
Producent	6

Opis produktu

Hak z zabezpieczeniem 750 kg XL DIN 689

Opis:

Uniwersalny hak z zabezpieczeniem do podnoszenia i mocowania ładunków o maksymalnym obciążeniu 750 kg. Zatrask zabezpieczający ogranicza ryzyko przypadkowego wypięcia ładunku podczas pracy. Model wykonany zgodnie z normą DIN 689, co ułatwia dobór pod kątem kompatybilności i stosowania w typowych urządzeniach dźwigowych. Produkt marki XL-TOOLS przeznaczony do pracy w standardowych zastosowaniach transportu bliskiego, gdzie liczy się pewne wpięcie oraz szybka obsługa.

Cechy:

- Zabezpieczenie przed wyczepieniem ładunku – sprężynowo domykany zatrask ułatwia bezpieczne wpinanie i wypinanie.
- Nośność do 750 kg – dopasowana do lżejszych i średnich prac przeładunkowych.
- Zgodność z DIN 689 – łatwy dobór do osprzętu dźwignicowego i zawiesi zgodnych z normą.
- Prosta, wytrzymała konstrukcja – wygodna obsługa w codziennej pracy.
- Przeznaczenie do urządzeń dźwigowych – współpraca z wciągnikami, zawieszami i punktami kotwiącymi o odpowiedniej nośności.
- Marka XL-TOOLS – spójna identyfikacja i łatwe dopasowanie do pozostałego osprzętu XL-TOOLS.

Parametry:

- Kod Produktu: HZ750
- Jednostka miary: szt
- Maksymalne obciążenie (nośność): 750 kg
- Norma: DIN 689
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Waga: 0,304 kg
- Kod Kreskowy EAN13: 5907630102645
- Rodzaj: hak z zabezpieczeniem (zatrask)

Zastosowanie:

- Podnoszenie, mocowanie i asekuracja ładunków w urządzeniach dźwigowych.
- Współpraca z zawieszami łańcuchowymi lub linowymi oraz wciągnikami, w zakresie nośności do 750 kg.
- Prace magazynowe, serwisowe i montażowe, gdzie wymagane jest pewne zamknięcie haka i kontrola zaczepu.

Korzyści:

- Mniejsze ryzyko wypięcia ładunku dzięki zatraskowi zabezpieczającemu.
- Szybka i intuicyjna obsługa, co skraca czas przygotowania do podnoszenia.
- Zgodność z DIN 689 ułatwia dobór i kompatybilność z innym osprzętem XL-TOOLS oraz wyposażeniem dźwignicowym.

Praktyczny wybór do codziennych zadań przeładunkowych i serwisowych. Hak XL-TOOLS 750 kg pomaga bezpiecznie i sprawnie mocować ładunki w typowych zastosowaniach.

Instrukcja użytkowania:

- Przed użyciem sprawdź stan haka i zatrzasku: brak pęknięć, odkształceń i nadmiernego zużycia. Upewnij się, że zatrzask swobodnie domyka się i nie zacina.
- Dobierz osprzęt (łańcuch, lina, ogniwo pośrednie) o nośności co najmniej równej 750 kg i zgodny z normą oraz zaleceniami producenta osprzętu.
- Podczas podpinania ładunku wprowadź ucho zawiesia do gardzieli haka i upewnij się, że zatrzask domknął się całkowicie.
- Prowadź obciążenie w osi haka; unikaj pracy pod kątem, szarpnięć i obciążeń dynamicznych przewyższających nośność roboczą.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 750 kg. W razie wątpliwości użyj osprzętu o wyższej nośności.
- Po zakończeniu pracy oczyść hak z zabrudzeń, przechowuj w suchym miejscu i okresowo kontroluj stan techniczny.