

Link do produktu: <https://lancuchy.net/krazek-budowlany-120mm-na-lozysku-zolty-p-74.html>

Krążek budowlany 120mm na łożysku żółty

Cena brutto	75,75 zł
Cena netto	61,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KRL120
Kod EAN	5907630195289
Producent	7

Opis produktu

Krążek budowlany 120 mm na łożysku żółty

Opis:

Krążek budowlany PRO-TECHNIK to kompaktowy bloczek linowy z hakiem i zabezpieczeniem przed spadnięciem liny, przeznaczony do ręcznego podnoszenia ładunków na budowie i w pracach instalacyjno-remontowych. Łożyszkowany krążek zapewnia płynny obrót i mniejsze tarcie, co ułatwia wyciąganie wiadra, narzędzi czy materiałów przy zachowaniu kontroli nad ładunkiem. Koło wykonane z żeliwa zapewnia trwałość, a hak z zatrzaskowym zabezpieczeniem stabilne mocowanie do punktu zaczepowego. Produkt współpracuje z linami o średnicy od 12 do 20 mm i ma parametry obciążeniowe odpowiednie do typowych zadań transportu ręcznego. Rozwiązanie PRO-TECHNIK łączy prostotę obsługi z solidną konstrukcją, sprawdzając się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest niezawodne prowadzenie liny i skuteczne podnoszenie.

Wymiary:

- Średnica koła: 115 mm
- Zakres średnicy liny: 12-20 mm

Cechy:

- Bloczek łożyszkowany dla płynnego i cichego działania pod obciążeniem.
- Zabezpieczenie przed spadnięciem liny z krążka ogranicza ryzyko wypadnięcia liny podczas pracy.
- Hak z zabezpieczeniem zatrzaskowym ułatwia szybkie i pewne podwieszanie do punktu kotwiącego.
- Koło wykonane z żeliwa, tulejowane, o wysokiej odporności na zużycie.
- Przystosowany do pracy ręcznej, bez zasilania, w warunkach budowlanych.
- Dopuszczalne obciążenie robocze 300 kg, obciążenie zrywające 1500 kg.
- Kolor żółty dla łatwej identyfikacji na stanowisku pracy.
- Spójność z akcesoriami linowymi: współpraca z powszechnie stosowanymi linami 12-20 mm.

Parametry:

- Kod Produktu: KRL120
- Średnica koła: 115 mm
- Zakres średnicy liny: 12-20 mm
- Dopuszczalne obciążenie robocze (WLL): 300 kg
- Obciążenie zrywające (MBL): 1500 kg
- Marka: PRO-TECHNIK
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Waga produktu: 1,371 kg
- Jednostka miary: szt
- Kod Kreskowy EAN13: 5907630195289
- Pozostałe parametry: krążek łożyszkowany; koło żeliwne, tulejowane; hak z zabezpieczeniem zatrzaskowym; zabezpieczenie przed spadnięciem liny; kolor żółty

Zastosowanie:

- Ręczne podnoszenie i opuszczanie ładunków na budowie, w tym wiader z zaprawą, narzędzi czy materiałów pomocniczych.
- Tymczasowe wyciągi pomocnicze podczas prac remontowych, dekarских i instalacyjnych.

-
- Zmiana kierunku prowadzenia liny i redukcja tarcia w prostych układach dźwigniowo-linowych.
 - Prace serwisowe i montażowe w warsztatach, magazynach oraz w terenie, gdzie potrzebny jest niezawodny bloczek linowy.

PRO-TECHNIK oferuje solidny krążek budowlany, który upraszcza organizację prostych podnośników i transportu pionowego. Łożyszkowana konstrukcja, żeliwne koło i praktyczne zabezpieczenia sprawiają, że produkt sprawdza się w intensywnej eksploatacji. Parametry obciążeniowe dobrane do codziennych zadań zwiększają bezpieczeństwo i wygodę pracy.

Instrukcja użytkowania:

- Przed użyciem skontrolować stan techniczny krążka PRO-TECHNIK: działanie łożyska, kompletność zabezpieczenia liny, zamknięcie zatrzasku haka oraz brak pęknięć i deformacji.
- Zamocować hak do stabilnego, nośnego punktu zaczepowego, upewniając się, że zatrzask jest całkowicie domknięty.
- Przeprowadzić linę przez rowek krążka, zamknąć zabezpieczenie przed spadnięciem liny i upewnić się, że lina mieści się w dopuszczalnym zakresie 12–20 mm.
- Podnosić i opuszczać ładunek płynnie, bez szarpnięć, nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego 300 kg i nie przebywać pod podwieszonym ładunkiem.
- Po zakończeniu pracy oczyścić urządzenie z kurzu i zabrudzeń; okresowo kontrolować stan łożyska i elementów ruchomych, w razie potrzeby przeserwisować zgodnie z praktyką warsztatową. Produkty PRO-TECHNIK należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od agresywnych chemikaliów.