

Link do produktu: <https://lancuchy.net/lancuch-zrywkowy-g80-d8x28x105mm-30m-45kg-p-393.html>

Łańcuch zrywkowy G80 D8x28x10.5mm 30m (45kg)

Cena brutto	1 101,78 zł
Cena netto	895,76 zł
Numer katalogowy	HOC257
Kod EAN	5903347054710

Opis produktu

Łańcuchy zrywkowe klasy 8 i 10

Opis:

Łańcuch zrywkowy to wytrzymały element do pracy w lesie, transporcie i przemyśle, przygotowany do zadań wymagających dużej odporności na obciążenia oraz pewnej kontroli podczas przeciągania i mocowania ładunków. W tej rodzinie wariantów dostępne są łańcuchy klasy 8 G80 oraz klasy 10 G100, oba w profilu ogniwa D o wymiarze 8 x 28 x 10,5 mm i w wiązce 30 m. Taka konstrukcja dobrze sprawdza się przy zrywce drewna, pracy z wciągarkami, holowaniu ciężkich elementów oraz tam, gdzie potrzebny jest łańcuch zrywkowy do intensywnej eksploatacji. Różnica między wariantami dotyczy przede wszystkim parametrów wytrzymałościowych: G80 wybierany jest do zadań wymagających dużej, ale bardziej standardowej nośności roboczej, natomiast G100 daje wyższy zapas bezpieczeństwa przy cięższych operacjach.

Łańcuch wykonano z profilu typu D ze spawem bocznym, co poprawia stabilność ogniów i ułatwia równomierną pracę pod obciążeniem. Podwójna ochrona powierzchni - ocynk galwaniczny oraz lakier proszkowy w kolorze czerwonym - zabezpiecza stal przed korozją i zwiększa widoczność łańcucha w terenie, na placu składowym oraz w strefie ładunku. Długość 30 m pozwala wygodnie przygotować odcinki pod konkretne zadania, bez konieczności korzystania z krótkich gotowych fragmentów. To ważne wszędzie tam, gdzie łańcuch pracuje z hakami, ogniwami łączącymi, wciągarkami i osprzętem dopasowanym do klasy 8 lub klasy 10.

W codziennej eksploatacji ten łańcuch zrywkowy ceniony jest za odporność na ścieranie, trwałość powłoki i czytelną kontrolę stanu podczas pracy w trudnym otoczeniu. Sprawdza się tam, gdzie pasy transportowe nie zapewniają wystarczającej sztywności, a lżejsze linki szybko ulegają uszkodzeniu pod wpływem tarcia lub przeciążenia. Przy zachowaniu limitów WLL i stosowaniu zgodnego osprzętu łańcuch zachowuje stabilne parametry pracy w powtarzalnych, wymagających cyklach.

Cechy:

- Profil ogniwa D ze spawem bocznym (side-welded) - stabilna geometria ogniów i pewne prowadzenie w osprzęcie.
- Wymiar ogniwa 8 x 28 x 10,5 mm - wspólny rozmiar dla obu wariantów.
- Długość wiązki 30 m - wygodne przygotowanie odcinków do konkretnego zastosowania.
- Podwójna ochrona powierzchni: ocynk galwaniczny + lakier proszkowy w kolorze czerwonym.
- Odporność na korozję i ścieranie podczas pracy w terenie, na placu i przy transporcie.
- Czerwona powłoka poprawia widoczność łańcucha i ułatwia kontrolę zużycia.
- Dostępność klasy 8 G80 oraz klasy 10 G100 pozwala dobrać wariant do ciężaru zadania i wymaganego zapasu wytrzymałości.
- Przystosowanie do osprzętu zgodnego z klasą 8 lub klasą 10, zależnie od wariantu.
- Wiązka 30 m ułatwia cięcie i dopasowanie długości do zrywek, mocowania i przeciągania ciężkich elementów.
- WLL i Breaking Load różnią się między wariantami, co pomaga dobrać łańcuch do obciążenia roboczego i rezerwy bezpieczeństwa.

Zastosowanie:

- Zrywka drewna i przeciąganie kłód w gospodarce leśnej.
- Mocowanie, ściąganie i zabezpieczanie ciężkich ładunków w transporcie.
- Prace z wciągarkami, wyciągami i osprzętem łańcuchowym w budownictwie oraz rolnictwie.
- Holowanie elementów stalowych, maszyn i podzespołów po placu lub posadzce.
- Prace przeładunkowe i pomocnicze w magazynach oraz na placach składowych.

- Zadania terenowe, w których potrzebny jest łańcuch zrywkowy odporny na korozję i ścieranie.

Podsumowanie:

To rodzina łańcuchów zrywkowych do zadań wymagających trwałości, wysokiej odporności na obciążenia i pracy w trudnym otoczeniu. Wersja G80 sprawdzi się w lżejszych i średnio ciężkich zastosowaniach, a G100 tam, gdzie potrzebna jest wyższa nośność robocza i większy zapas bezpieczeństwa. W obu przypadkach otrzymuje się łańcuch o tym samym wymiarze ogniwa, długości 30 m i odpornej, czerwonej powłoce ochronnej.

Parametry:

- Kod: HOC257
- Klasa: 8 (G80)
- Profil ogniwa: D
- Wymiary ogniwa: 8 x 28 x 10,5 mm
- Długość wiązki: 30 m
- WLL: 45 kN
- BL: 90 kN
- Powłoka: ocynk galwaniczny + lakier proszkowy (kolor czerwony)
- Waga: 44,5 kg
- EAN: 5903347054710
- Jednostka miary: szt
- Marka: MetalKraft