

Link do produktu: <https://lancuchy.net/szekla-m22-obciazenie-max-1500kg-p-7.html>

Szekla M22 obciążenie max 1500kg SZZ22

Cena brutto	19,64 zł
Cena netto	15,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	22SZ
Kod EAN	5907630164858
Producent	6

Opis produktu

Szekla M22 obciążenie max 1500kg SZZ22

Opis:

Szekla M22 obciążenie max 1500 kg SZZ22 marki XL-TOOLS to uniwersalny łącznik mechaniczny typu U przeznaczony do bezpiecznego łączenia lin, łańcuchów i pasów z elementami takimi jak haki, karabińczyki czy śruby rzymskie. Produkt wykonany ze stali zapewnia trwałe, powtarzalne połączenie w zastosowaniach budowlanych, montażowych i transportowych, gdzie liczy się kontrola obciążenia i możliwość szybkiego demontażu. Rozmiar nominalny M22 odnosi się do średnicy sworznia, co ułatwia dobór do istniejących elementów systemu mocującego. Dopuszczalne obciążenie maksymalne 1500 kg pozwala na pracę z typowymi ładunkami konstrukcyjnymi, pod warunkiem przestrzegania zasad doboru i montażu.

Korpus w kształcie litery U oraz śrubowy sworzень tworzą konstrukcję zapewniającą prosty montaż i wysoką odporność na siły osiowe. Szekla XL-TOOLS umożliwia wykonywanie połączeń tymczasowych i półstałych, a gwintowany sworzень pozwala na wielokrotne użytkowanie bez utraty funkcjonalności, o ile produkt jest eksploatowany w granicach przewidzianego obciążenia. W środowisku budowy sprawdza się jako końcowe ogniwo zawiesi, element napinający w układach z liną stalową lub pasem poliestrowym oraz jako łącznik przy kotwieniu i podwieszaniu elementów.

Zastosowanie rozmiaru M22 ułatwia integrację z popularnymi komponentami złączy śrubowych i haków. Dzięki klarownie określonej granicy obciążenia 1500 kg redukuje ryzyko doboru niewłaściwego elementu w łańcuchu mocującym. Marka XL-TOOLS jest obecna w wielu systemach mocujących, co ułatwia standaryzację asortymentu w firmach realizujących prace montażowe i budowlane. To praktyczne rozwiązanie dla ekip poszukujących stalowej szekli typu U do zadań ogólnych, gdzie liczy się przewidywalność parametrów i prostota obsługi. Solidna, funkcjonalna, gotowa do pracy — szekla M22 XL-TOOLS porządkuje i zabezpiecza połączenia wszędzie tam, gdzie wymagane jest kontrolowane dopięcie elementów.

W codziennym użyciu produkt rozwiązuje konkretne problemy: umożliwia pewne połączenie pętli liny z uchem stalowym, likwiduje luzowanie prowizorycznych węzłów, pozwala na szybkie przepięcie ładunku między punktem A i B, a także ogranicza ryzyko przypadkowego rozpięcia przy drganiach i zmianach kierunku sił. W rozwiązaniach czasowych zastępuje skomplikowane złączki, minimalizując liczbę elementów w systemie.

Wymiary:

- Rozmiar nominalny: M22
- Średnica sworznia: 22 mm (wynikająca z rozmiaru M22)

Cechy:

- Korpus typu U i śrubowy sworzень: prosta, sprawdzona geometria ułatwiająca montaż i demontaż bez specjalistycznych narzędzi.
- Maksymalne obciążenie 1500 kg: jasno określona granica pracy, pomocna przy planowaniu konfiguracji mocujących w budownictwie i montażu.
- Stalowa konstrukcja: odporność na oddziaływania mechaniczne i trwałość przy użytkowaniu w warunkach placu budowy.
- Uniwersalność połączeń: współpraca z linami, łańcuchami i pasami oraz z hakami, karabińczykami i rzymskimi.
- Wielokrotne użytkowanie: gwintowany sworzень umożliwia ponowne zapinanie bez istotnego spadku funkcjonalności przy prawidłowej eksploatacji.
- Kompaktowa forma: łatwe wpięcie w ograniczonej przestrzeni montażowej, porządkowanie przebiegu lin i pasów.

-
- Przewidywalność parametrów: rozmiar M22 ułatwia dobór do istniejących komponentów systemów mocujących.
 - Rozwiązanie B2B i B2C: produkt XL-TOOLS sprawdza się w profesjonalnych zastosowaniach firmowych i w użytku końcowym.

Parametry:

- Kod Produktu: 22SZ
- Model/Oznaczenie: SZZ22
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Jednostka miary: szt
- Waga produktu: 0,905 kg
- Kod Kreskowy EAN13: 5907630164858
- Typ: szekla typu U (śrubowa)
- Materiał: stal
- Wymiary:
 - Rozmiar nominalny: M22
 - Średnica sworznia: 22 mm
- Obciążenie maksymalne: 1500 kg
- Zawartość opakowania: szekla kompletna (korpus U + sworzeń)

Zastosowanie:

- Budownictwo: końcowe ogniwo liny lub łańcucha przy podwieszaniu i kotwieniu elementów, tymczasowe mocowanie belek, kratownic, barier i osprzętu.
- Montaż i serwis: szybkie łączenie pasów i lin z hakami oraz śrubami rzymskimi, porządkowanie przebiegów i odciążanie punktów mocowania.
- Transport technologiczny i magazyn: przepinanie ładunków w obrębie obiektu, stabilizacja elementów podczas relokacji wewnętrznej.
- Infrastruktura tymczasowa: napinanie lin w ogrodzeniach, mocowanie banerów technicznych, podwieszanie osprzętu instalacyjnego.
- Rolnictwo i warsztat: łączenie osprzętu, linki i łańcuchy robocze, proste prace holownicze w granicach dopuszczalnych obciążeń.

Krótko: wszechstronna szekla M22 XL-TOOLS ułatwia tworzenie pewnych, odłączalnych połączeń w układach z linami, łańcuchami i pasami, zapewniając powtarzalność i kontrolę obciążenia. Praktyczny wybór dla zespołów, które oczekują prostego, stalowego łącznika o jasno zdefiniowanych parametrach pracy.

Lista korzyści:

- Szybki montaż i demontaż dzięki śrubowemu sworzniowi.
- Uniwersalność połączeń z linami, łańcuchami i pasami.
- Kontrola obciążenia do 1500 kg w typowych zadaniach budowlano-montażowych.
- Powtarzalność i możliwość wielokrotnego użycia tej samej szekli.
- Kompatybilność rozmiaru M22 z popularnym osprzętem.
- Odporność mechaniczna stalowego korpusu na uderzenia i ścieranie.
- Redukcja ryzyka przypadkowego wypięcia w porównaniu z prowizorycznymi węzłami.
- Porządkowanie przebiegu ciągów i stabilizacja połączeń.

Instrukcja użytkowania:

- Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny korpusu i sworznia; elementy zdeformowane lub pęknięte wycofać z eksploatacji.
- Dobrać szekłę M22 do średnicy i typu łączonych elementów oraz do wymaganego obciążenia, nie przekraczając 1500 kg.
- Umieścić linę, łańcuch lub pas w korpusie U, wprowadzić sworzeń i dokręcić do oporu; stosować zabezpieczenie, jeśli system je przewiduje.
- Unikać obciążeń poprzecznych i skrętnych; obciążenie powinno działać osiowo.
- Nie stosować do podnoszenia ludzi ani jako elementu asekuracyjnego.
- Regularnie kontrolować dokręcenie sworznia podczas pracy narażonej na wibracje.
- Po zakończeniu pracy oczyścić i przechowywać w suchym miejscu, z dala od agresywnych czynników środowiskowych.