

Link do produktu: <https://lancuchy.net/szekla-m24-25-obciazenie-max-2100kg-p-8.html>

Szekla M25 obciążenie max 2100kg SZZ25

Cena brutto	15,36 zł
Cena netto	12,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	25SZ
Kod producenta	Schackle M24(25)
Kod EAN	5903347021309
Producent	6

Opis produktu

Szekla M25 obciążenie max 2100kg SZZ25

Opis:

Szekla M25 obciążenie max 2100 kg SZZ25 to uniwersalne złącze mechaniczne typu U, przeznaczone do bezpiecznego łączenia lin stalowych i syntetycznych, łańcuchów oraz pasów z elementami zaczepowymi, takimi jak haki, karabińczyki czy śruby rzymskie. Produkt marki XL-TOOLS wykonany jest ze stali, zapewnia stabilne przenoszenie obciążeń w zastosowaniach montażowych, transportowych i budowlanych. Rozwiązanie tego typu ułatwia szybkie wpięcie i wypięcie osprzętu, tworzy przewidywalny punkt mocowania oraz ogranicza ryzyko przypadkowego rozpięcia podczas pracy. Przy maksymalnym obciążeniu 2100 kg szekla może pełnić funkcję końcowego ogniwa w wielu układach mocujących w strefach instalacyjnych, na budowie i w magazynach. XL-TOOLS stawia tu na prostą, sprawdzoną geometrię typu U, co ułatwia prowadzenie lin i łańcuchów w osi pracy oraz zmniejsza tendencję do niekorzystnych skręceń. W połączeniach tymczasowych i półstałych szekla zastępuje stałe łącza, pozwalając na wielokrotne użycie i rekonfigurację zestawu mocującego bez utraty funkcjonalności.

Element zamykający (trzcienie) zapewnia pewne domknięcie łuku szekli oraz kontrolowany montaż, a stalowa konstrukcja zapewnia odpowiednią sztywność w zakresie deklarowanego obciążenia. W kontekście wyboru akcesoriów do mocowania ładunków, szekla XL-TOOLS M25 sprawdzi się jako kompatybilny łącznik z hakami i karabińczykami o zbliżonym rozmiarze, w tym z osprzętem z gwintami i przelotami dopasowanymi do rozmiaru nominalnego M25. Dla użytkowników poszukujących prostego i powtarzalnego sposobu tworzenia punktów zaczepowych, ten model zapewnia przejrzysty montaż i przewidywalne działanie. W dwóch słowach: prosta forma, konkretna nośność.

W praktyce produkt rozwiązuje typowe problemy na placu budowy i w logistyce: umożliwia beznarzędziowe rozpinanie połączeń (kiedy wymagane jest szybkie przepięcie liny/łańcucha na inną pozycję), eliminuje improwizowane węzły osłabiające linę, pozwala wpiąć pas transportowy do haka bez ryzyka zsunęcia oraz stanowi wygodny interfejs pomiędzy śrubą rzymską a elementem kotwiącym. W zastosowaniach warsztatowych szekla M25 bywa używana jako tymczasowy punkt podwieszenia wyposażenia, a w prostych systemach napinających jako końcowe ogniwo, które przejmuje obciążenie i utrzymuje elementy w osi.

Wymiary:

- Rozmiar nominalny: M25

Cechy:

- Uniwersalna szekla typu U do łączenia lin, łańcuchów i pasów z hakami, karabińczykami oraz śrubami rzymskimi.
- Maksymalne obciążenie deklarowane: 2100 kg, zapewniające pracę w typowych zadaniach montażowych i transportowych.
- Konstrukcja stalowa gwarantująca sztywność oraz stabilność połączenia w zakresie dopuszczalnego obciążenia.
- Prosta geometria ułatwiająca prowadzenie osprzętu w osi i ograniczająca skręcanie połączenia.
- Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty funkcjonalności połączenia.
- Kompatybilność z powszechnie stosowanym osprzętem zaczepowym w budownictwie oraz w pracach instalacyjnych.
- Czytelna identyfikacja rozmiaru (M25) ułatwiająca dobór do przelotów i haków o zbliżonej średnicy.
- Produkt marki XL-TOOLS, spójny z innymi akcesoriami mocującymi tej marki, co sprzyja budowie jednolitego systemu osprzętu.

Parametry:

- Kod Produktu: 25SZ
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Jednostka miary: szt
- Waga produktu: 1,454 kg
- Kod Kreskowy EAN13: 5903347021309
- Typ: szekla typu U (uniwersalna)
- Materiał: stal
- Rozmiar nominalny: M25
- Maksymalne obciążenie: 2100 kg
- Oznaczenie modelowe: SZZ25

Zastosowanie:

- Budownictwo: końcowe ogniwo łączeniowe między liną/łańcuchem/pasem a hakiem dźwigowym lub punktem kotwiącym; przepinanie osprzętu przy pracach montażowych i instalacyjnych.
- Transport i magazyn: tymczasowe mocowanie ładunków, szybkie wpięcie pasów do punktów zaczepowych, łączenie segmentów łańcucha.
- Warsztat i utrzymanie ruchu: tworzenie tymczasowych punktów podwieszeń lekkich podzespołów w zakresie dopuszczalnego obciążenia, stabilne połączenie ze śrubą rzymską w prostych układach napinających.
- Prace serwisowe i porządkowe: szybkie, powtarzalne spięcia elementów bez konieczności wykonywania węzłów; rekonfiguracja zestawów mocujących w zależności od zadania.

Dodatkowe korzyści z użytkowania:

- Szybkie tworzenie i rozpinanie połączeń bez specjalistycznych narzędzi.
- Redukcja ryzyka poślizgu i samoczynnego odłączenia w porównaniu z improwizowanymi węzłami.
- Przewidywalna nośność połączenia w ramach deklarowanego obciążenia 2100 kg.
- Uniwersalność zastosowań w budownictwie, transporcie i warsztacie.
- Kompatybilność z szeroką gamą haków i akcesoriów, także innych produktów XL-TOOLS.
- Możliwość wielokrotnego użycia, co obniża koszt eksploatacji zestawów mocujących.
- Prosta kontrola stanu technicznego przez oględziny elementów stalowych.

Instrukcja użytkowania:

- Przed użyciem sprawdzić stan wizualny: brak pęknięć, deformacji łuku, uszkodzeń gwintu/trzpienia.
- Dobrać szekłę do zadania: rozmiar M25 oraz maksymalne obciążenie 2100 kg muszą odpowiadać wymaganiom układu (uwzględnić sumę obciążeń i warunki pracy).
- Ustawić szekłę tak, aby obciążenie działało możliwie w osi łuku; unikać znacznych kątów odchylenia.
- Przełożyć linę/łańcuch/pas przez łuk szekli, wpiąć w hak/karabińczyk/śrubę rzymską.
- Zamknąć trzpień i dokręcić do pełnego domknięcia; upewnić się, że połączenie nie ma luzów mogących powodować wibracyjne odkręcanie.
- W trakcie pracy unikać przeciążeń oraz uderzeń dynamicznych; nie stosować do podnoszenia ludzi.
- Po zakończeniu pracy oczyścić zanieczyszczenia, osuszyć i przechowywać w suchym miejscu; okresowo kontrolować zużycie.