

Szekla OMEGA M 8



Cena brutto	2,31 zł
Cena netto	1,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SZ08
Kod EAN	5907630102669
Producent	6

Opis produktu

Szekla OMEGA M 8

Opis:

Szekla OMEGA M 8 to uniwersalny element łączący przeznaczony do prac montażowych, budowlanych i ogólnych zastosowań technicznych. Kształt typu OMEGA (tzw. łukowy, wide bow) zapewnia większy prześwit w porównaniu do szekli typu D, co ułatwia wpinanie lin, łańcuchów, pasów transportowych i cięgien różnego rodzaju. Produkt marki XL-TOOLS wykonany jest ze stali, dzięki czemu charakteryzuje się stabilną geometrią, odpornością na odkształcenia w typowych zastosowaniach instalacyjnych oraz powtarzalnością montażu. Rozmiar M8 oznacza zastosowanie sworznia o średnicy nominalnej 8 mm, co odpowiada popularnym, lekkim i średnim pracom montażowym w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i w sektorze utrzymania ruchu.

Szekla XL-TOOLS w wersji OMEGA M8 działa jako końcowe ogniwo liny, łańcucha lub pasa i umożliwia ich szybkie połączenie z hakiem, karabińczykiem, uchem kotwiącym lub śrubą rzymską. Budowa z rozpinanym sworzniem ułatwia wielokrotne otwieranie i zamykanie połączenia bez narzędzi lub z użyciem prostego narzędzia (w zależności od typu nacięcia sworznia). Gładkie powierzchnie wewnętrzne ograniczają miejscowe przecieranie włókien lin miękkich, a łukowy kształt pozwala lepiej znosić niewspółosiowe obciążenia w porównaniu z węższymi szeklami.

Opis informacyjno-techniczny akcentuje praktyczne korzyści w codziennej eksploatacji: kompatybilność z powszechnymi akcesoriami, szybkie łączenie i rozłączanie elementów, a także możliwość budowania połączeń przejściowych (np. łańcuch-pas, lina-hak). Marka XL-TOOLS jest chętnie wybierana, gdy liczy się prosty, powtarzalny montaż i przewidywalność zachowania elementu złącznego. W zastosowaniach budowlanych szekla często eliminuje problem braku standardowego punktu mocowania, umożliwiając stworzenie bezpiecznego, tymczasowego punktu zaczepowego w ramach dopuszczalnych obciążeń i zgodnie z procedurami na obiekcie.

Przykłady problemów rozwiązywanych przez szeklę OMEGA M8:

- szybkie spięcie łańcucha z hakiem, gdy średnice są niekompatybilne bez pośrednika,
- łatwa zmiana konfiguracji mocowania pasów transportowych bez demontażu całego układu,
- kompensacja niewspółosiowości między uchem kotwiącym a kierunkiem prowadzenia liny, dzięki szerokiemu łukowi,
- tworzenie demontowalnego ogniwa przejściowego między karabińczykiem a ciągnem, kiedy wymagane jest częste przepinanie.

Dla osób kompletujących ofertę e-commerce istotne będą także frazy wyszukiwań i intencji użytkownika: szekla omega M8 do lin i łańcuchów, szekla stalowa M8 z gwintowanym sworzniem, łącznik łukowy do pasa transportowego, szekla budowlana M8 do haka. Wzmiankowane sformułowania ułatwiają dopasowanie produktu do koszyka zakupowego klientów końcowych.

Wymiary:

- Rozmiar nominalny: M8 (średnica sworznia/gwintu 8 mm)

Cechy:

- Konstrukcja typu OMEGA (wide bow) z większym prześwitem, ułatwiająca wpinanie elementów o różnych przekrojach i kształtach.
- Wykonanie ze stali zapewniające sztywność i powtarzalność połączenia w typowych zastosowaniach montażowych.
- Sworznię rozpinany z gwintem M8, umożliwiający wielokrotny montaż i demontaż połączenia.

-
- Gładkie, zaokrąglone krawędzie wewnętrzne ograniczające punktowe zużycie lin włókienniczych i pasów.
 - Uniwersalne dopasowanie do haków, karabińczyków, śrub rzymskich i uch kotwiących w zastosowaniach budowlanych i technicznych.
 - Prosta obsługa i łatwy przegląd stanu technicznego (kontrola gwintu, przylegania łba sworznia, luzów).
 - Produkt marki XL-TOOLS przeznaczony do codziennej pracy warsztatowej i terenowej.

Parametry:

- Kod Produktu: SZO8
- Marka: XL-TOOLS
- Producent: XL-TOOLS Poland
- Jednostka miary: szt
- Waga: 0,049 kg
- Kod Kreskowy EAN13: 5907630102669
- Typ: szekła łukowa (OMEGA)
- Materiał: stal
- Mechanizm zamknięcia: sworzeń gwintowany, rozpinany
- Przeznaczenie: połączenia tymczasowe i półstałe lin, łańcuchów i pasów z elementami zaczepowymi

Zastosowanie:

Szekła OMEGA M8 marki XL-TOOLS znajduje zastosowanie w budownictwie, przy montażu rusztowań pomocniczych, w pracach instalacyjnych, warsztatach oraz przy zabezpieczaniu i mocowaniu ładunków. Sprawdza się jako końcowe ogniwo dla liny, łańcucha lub pasa, gdy konieczne jest wpięcie do haka, karabińczyka lub śruby rzymskiej. Przydatna w konfiguracjach wymagających częstego przepinania oraz w sytuacjach, gdy dwa elementy łączone mają różne standardy zakończeń. Ułatwia tworzenie połączeń przejściowych i kompensuje niewspółosiowość dzięki szerokiemu łukowi korpusu.

Solidny wybór do codziennych zadań montażowych, w których liczy się prosty i szybki montaż bez specjalistycznych narzędzi. W połączeniach tymczasowych umożliwia zachowanie porządku i powtarzalności wykonania, a przy tym ogranicza ryzyko błędnego wpięcia elementów dzięki czytelnej budowie.

Korzyści z użytkowania:

- Uniwersalne łączenie lin, łańcuchów i pasów z popularnymi hakami i karabińczykami.
- Szybki montaż i demontaż, oszczędność czasu podczas częstych przebiegów.
- Lepsze znoszenie niewspółosiowości dzięki kształtowi OMEGA.
- Możliwość budowy połączeń przejściowych bez dodatkowych, specjalistycznych adapterów.
- Powtarzalna praca i łatwa kontrola stanu technicznego.
- Kompaktowy rozmiar M8 przy zachowaniu szerokiego zakresu zastosowań pomocniczych.
- Stalowa konstrukcja zwiększająca stabilność połączenia w typowych zadaniach montażowych.

Instrukcja użytkowania:

- Przed użyciem sprawdzić stan korpusu i sworznia: brak pęknięć, deformacji, nadmiernego zużycia gwintu.
- Odkręcić sworzeń, umieścić w świetle szekli łączone elementy (linę, łańcuch, pas), upewnić się, że nie są skręcone.
- Wkręcić sworzeń do oporu ręcznie, a następnie dociągnąć w sposób umożliwiony przez rozwiązanie sworznia (np. nacięcie), bez nadmiernej siły.
- Ustawić połączenie tak, aby obciążenie działało możliwie osiowo na korpus i sworzeń; unikać dźwigniowania na gwincie.
- Podczas eksploatacji okresowo kontrolować dokręcenie sworznia i stan elementów współpracujących.
- Po zakończeniu pracy oczyścić, osuszyć, w razie potrzeby lekko zabezpieczyć gwint środkiem antykorozyjnym. Nie stosować przy uszkodzeniach lub w razie wątpliwości co do stanu technicznego. Dobór do obciążeń i warunków pracy realizować zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej aplikacji.